

附件

“纳米前沿”重点专项 2022 年度 项目申报指南 (征求意见稿)

“纳米前沿”重点专项的总体目标是围绕物质在纳米尺度（1-100 纳米）上呈现出的新奇物理、化学和生物特性，开展单纳米尺度效应和机理、新型纳米材料和器件制备方法、纳米尺度表征新技术等方面的基础前沿探索和关键技术研究，催生更多新思想、新理论、新方法和新技术等重大原创成果。同时，开展纳米科技与信息、能源、生物、医药、环境等领域的交叉研究，提升纳米科技对经济社会发展重点领域支撑作用。

2022 年度指南将围绕单纳米尺度等前沿科学探索、纳米尺度制备核心技术研究、纳米科技交叉融合创新等 3 个重点任务部署项目，拟支持 40 个项目，同时拟支持 12 个青年科学家项目。

指南方向 4 是青年科学家项目，支持青年科研人员承担国家科研任务。青年科学家项目不再下设课题。

1. 单纳米尺度等前沿科学探索

1.1 纳米金属极小尺寸结构及其性能研究

研究内容：以探索纳米金属材料的本征纳米尺寸效应与性能极限为牵引，突破纳米金属极小尺寸结构设计与制备技术，获得特征尺寸在 10 纳米以下的稳定新结构，研究金属在极小尺寸下的结构特性，着重探索其中的原子扩散及界面等缺陷的动力学行为规律和稳定性机制，研究极小尺寸结构与强度和稳定性等力学、物理和化学相关性能的关系，创新极小尺寸结构的原子尺度表征及跨尺度计算与模拟方法。

考核指标：在三种典型晶体结构（5-8 种金属样品）中获得 10 纳米以下极小尺寸结构；强度达到各自理论强度的 50% 以上；结构失稳温度高于各自熔点的 70%；提出纳米金属极小尺寸结构稳定性机制。揭示极小尺寸结构与强度和稳定性的相互关系，建立极小尺寸结构的原子尺度表征及跨尺度计算与模拟方法。

1.2 纳米尺度的声子热输运研究

研究内容：面向电子和光子器件的热管理在纳米尺度下对超高热导率材料的迫切需求，预测并观测非傅立叶热传导机制，阐明纳米尺度下声子热输运机制；研究声子与光子、电子、磁子、极化子等载流子在低维、异质、界面纳米材料中的相互耦合机制；基于理论研究、结合机器学习和微纳制造等手段，开发高性能纳米热界面材料，以突破纳米热界面研发瓶颈。

考核指标：阐明纳米尺度下声子输运理论机制；建立调控纳米结构热输运性能的方法 2-3 种；阐明纳米尺度下不同载流子相互耦合对热传导的贡献及机理；研发出至少 1 种超高导热纳米热界面材料，实现热导率 $\geq 80 \text{ W/mK}$ ，界面热阻 $\leq 0.01 \text{ Kcm}^2/\text{W}$ ，杨氏模量 $\leq 2.0 \text{ GPa}$ ，剪切模量 $\leq 10.0 \text{ MPa}$ 和优异的可靠性（ $1000 \text{ h@150 }^\circ\text{C}$ ，热阻变化率小于 5%）。

1.3 基于机器学习的纳米表面/界面调控原理与方法研究

发展理论预测模型，构建基于机器学习描述纳米表面/界面作用的高精度势函数和计算方法，实现大体系、大规模、长时间的纳米表面/界面相互作用的动力学过程精准描述，提出精准描述纳米表面/界面相互作用的物理参数和算符，实现 >10 万原子、 >100 纳秒的第一性原理分子动力学计算方法；建立基于上述理论模型和数据共同驱动的纳米递药材材料理论设计方法。

1.4 高强度碳纳米管纤维结构调控及功能化

研究内容：针对高性能碳纳米管纤维原子级结构调控、多尺度有序组装与功能集成等关键性技术挑战，研究结构完整、超长碳纳米管的精准构建及生长机制，发展带隙及手性精准控制制备技术，研究微米级碳纳米管宏观纤维的结构调控和高强高韧化，探索碳纳米管纤维多尺度增强增韧的理论

机制，研究碳纳米管纤维的力、热、电学性能调控机制及构效关系，制备微观及宏观超强、超韧、功能化碳纳米管纤维。

考核指标：可控制备管径 $\leq 3.0\text{ nm}$ 、长度 $\geq 10\text{ cm}$ 、半导体纯度 $\geq 99.9\%$ 的高品质碳纳米管；制备抗拉强度 $\geq 20\text{ GPa}$ 、延伸率4~8%、电导率 $(0.2\sim 1.0)\times 10^7\text{ S/m}$ 、导热系数 $\geq 500\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ 的微米级直径碳纳米管纤维，并研制2~3种功能性器件及应用系统。

1.5 纳米材料诱发机体免疫互作与应答机制研究

研究内容：研究纳米材料诱发的机体免疫互作与应答机制是纳米生物效应领域的关键科学问题，是医用纳米材料理性设计的理论基础。通过纳米科学、材料学、免疫学、医学、计算科学等交叉研究手段，系统阐明纳米材料本征性质对免疫识别、应答的分子机制；解析纳米材料构效关系，发展纳米免疫应答调控新机制与新方法，为纳米材料在重大疾病防治的创新应用奠定基础。

考核指标：建立高通量、单细胞多组学、多维动态研究流程与方法，系统阐明5-7类纳米材料免疫互作和应答机制；以Toll样受体、炎症小体等靶点为突破口，结合纳米构效关系及计算机辅助设计，发展5-7种精准纳米免疫调控策略，并提出普适性方法；在至少3类疾病模型中（如病原体感染、肿瘤、炎症）完成纳米材料的免疫调控原理验证，并建立其

生物标志物。

1.6 一维纳米通道栅控离子学器件

研究内容：面向纳米技术在未来超低能耗器件中的应用，探索基于非电子信息传输的新型离子学器件，研究适用于栅极调控的一维纳米离子通道及其与固态电解质的异质集成技术；通过原位表征等手段，研究离子在一维限域空间里的输运机制；建立理论模型，模拟栅极调控下纳米通道中的离子输运行为，验证构效关系；构建具有低功耗信息传输功能的纳米离子学器件，突破传统电子学器件研究范式。

考核指标：构建不少于2种基于一维纳米通道的三端栅控离子学器件，纳米通道尺寸小于5纳米，离子流调控精度优于100 fA；提出并验证3种以上栅控离子流测试方案；开发1套离子学器件模拟器；低功耗开关器件工作电压小于1 V，单脉冲能耗小于1 pJ；建立纳米离子学器件应用国家标准。

1.7 太赫兹与中远红外波段极化激元二维原子晶体及其感放存微纳器件研究

研究内容：针对太赫兹与中远红外波段(谱段1~30 THz)材料的光与物质相互作用弱，导致探测和放大器件效率低、存储器件难以实现等问题，聚焦该波段的高效极化激元二维原子晶体及其新特性新结构，研究建立时空高分辨太赫兹与中远红外原位多模态物理特性表征技术，研究亚10纳米尺

度下极化激元和载流子自旋演化动力学机制，研究基于二维原子晶体及其结构极化激元效应的太赫兹波及中远红外光探测及其信号放大和存储微纳器件的实现途径。

考核指标：建立原位多模态物理特性表征技术，其表征谱段 1~30 THz、空间分辨率达亚 10 纳米尺度、时间分辨率达 30 飞秒以内，兼容光谱、光场、光电响应及形貌等成像；可在室温工作的探测、放大和存储微纳器件(谱段 1~30 THz)。

1.8 无机二维纳米材料热绝缘极限研究

研究超晶格、量子阱、缺陷等的设计与合成；调控晶格中声子群速和弛豫时间以及非晶材料中热载体的振动模式分布；揭示声子非谐性振动规律及声子纳米粒子散射机制，发展二维晶格热传导理论。获得常温常压下无机二维热绝缘极限材料：晶态材料热导率 $<0.09 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ，各向异性热导率比 >300 ；非晶态材料热导率 $<0.01 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ 。实现宽域温度范围（-40 °C-1000 °C）新一代保温隔热方案。

1.9 介晶纳米构建与多自由度光场动态调控

面向未来光通信、光计算的变革性器件需求，探索介晶纳米构建用于多自由度光场动态调控，阐明单纳米尺度刺激响应构象多稳态的液晶、类液晶基元构造与设计，揭示介晶纳米结构的场诱导组装动力学，建立跨尺度/多层次介晶结构与 5 种以上光子自由度的构效双向映射，设计验证 128×128 阵

列多自由度光调制器等原理性器件。

1.10 表面单分子激发态的精准表征研究

研究内容：融合发展空间高分辨扫描探针技术与超快时间分辨谱学技术，提升表面单分子的多模态纳米表征方法和手段，精准测量分子电子态、振动态、自旋态等自由度的内禀特性及其在外场下的响应与演化，在单个化学键精度上甄别多样性的中间反应物种，在皮飞秒时间尺度上探测单分子激发态特性以及电荷转移和能量传递动力学过程，构建描述分子构效关系的全局模型和多模态作用理论机制。

考核指标：针对化学基元反应与高效光电转换等领域的共性表征难题，发展单分子电子、振动以及自旋等激发态的高分辨多域表征与调控方法 3-5 项；实现对反应物种的高空间化学分辨（单个化学键精度）以及外场下分子激发态演化动态过程的表征；空间分辨达到 1.5 \AA ，电子态能量分辨 $<1 \text{ meV}$ ，振动态测量精度 $<8 \text{ cm}^{-1}$ ，实现皮飞秒时域表征，最优时间分辨 $<50 \text{ fs}$ 。

1.11 亚纳米尺度的精密测量新方法

研究内容：针对材料合成制备中的动态结构成像以及工况器件中电子和能量转移过程的原位观测问题，发展具有空间和时间高分辨能力的表征技术，实现对成核生长、基元自组装、化学反应过程、器件中电荷与能量转移过程的精密测

量，为新概念纳米材料的制备与器件应用奠定基础。

考核指标：发展低维材料生长和化学反应过程的原位动态成像与化学识别技术 3-5 项，达到原子/分子分辨率，温度范围 400-1000 K；发展多域（能量、动量、空间、时域、频域）结合的原位表征技术，建立纳米结构分辨的物性（光电磁热力等）高通量标准测量方法 3-5 项，能量分辨 <1 meV，动力学时间分辨 <100 fs。

2. 纳米尺度制备核心技术研究

2.1 低功耗范德华异质结晶体管与功能耦合电子器件关键技术研究

研究内容：针对尺寸微缩极限下异质结晶体管器件高漏电流导致的高功耗问题，研制新型低维半导体沟道材料和新原理异质结晶体管器件；发展晶圆级范德华异质结控制组装技术和界面原位多场耦合表征技术，建立范德华界面载流子输运模型，研制低功耗范德华异质结晶体管；研发范德华平面与三维互联技术，构筑范德华异质结晶体管低功耗逻辑电子器件，设计构筑范德华晶体管柔性电子器件。

考核指标：获得直径大于 4 英寸、层数可控的高质量二维半导体材料及其范德华异质结构；研制接触势垒 <20 meV、接触电阻 $<500 \Omega \cdot \mu\text{m}$ 、室温迁移率 $>150 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ 、漏电流 $<10^{-12} \text{ mA}/\mu\text{m}$ 、沟道厚度 $<1 \text{ nm}$ 的范德华晶体管；研制静

态功耗 $<10\text{ pW}$ 的多层互联范德华晶体管逻辑电子器件。

2.2 二维材料异维超结构与器件关键技术研究

研究内容：针对电子芯片特征尺寸缩小面临的物理极限问题，研究新范式二维磁性材料的异维原子级有序超结构（ $2+N$ 维， $N=1, 2$ ）的创制机理，精准调控异维原子和重复单元结构，获得高磁有序温度、强磁各向异性的异维超结构；探究超结构及相关新奇物性的调控规律并阐明其物理机制；制备低功耗、高速度和多阻态二维磁性存储与逻辑器件、垂直互连多层级大规模集成逻辑电路。

考核指标：获得重复单元 >50 的 $2+N$ 维异维结构；超结构磁有序温度 $>300\text{ K}$ 、室温下各向异性场 $>1\text{ kOe}$ ；实现单次操作功耗 $<200\text{ fJ/bit}$ ，操作时间 $<1\text{ ns}$ ，阻态数 ≥ 5 的二维磁性存储与逻辑器件；层间互连层级数 ≥ 5 ，集成逻辑电路晶体管数量 >10000 。

2.3 超低功耗自旋轨道矩调控与器件关键技术研究

面向未来信息技术对超低功耗非易失存储与逻辑器件的需求，研制居里温度 $\geq 450\text{ K}$ 的晶圆级二维磁性材料（直径 ≥ 2 英寸），实现强电压调控磁各向异性（ $\xi \geq 200\text{ fJ/V}\cdot\text{m}$ ）和低写入电流密度（ $J_C \leq 1\times 10^6\text{ A/cm}^2$ ）的无磁场自旋轨道矩翻转新方法。构建 TMR $\geq 20\%$ 的二维磁隧道结纳米器件，实现功耗 $\leq 50\text{ fJ/bit}$ 的 VCMA-SOT 协同写入，并验证布尔逻辑运算。

2.4 低维功能材料体系的单原子尺度精准构筑及其原理性器件关键技术研究

针对未来信息功能器件所亟需的低维材料体系及其物性研究，建立单原子/分子尺度精准构筑低维结构的新方法，实现单电子、单自旋层次的精准测量并建立变革性的物性研究新技术。发展超高时($<100\text{ fs}$)空($<0.01\text{ nm}$)分辨、超高能量分辨($<50\text{ }\mu\text{eV}$)、超高自旋态能量分辨($<100\text{ neV}$)的成像技术，构筑原子级精准界面的超快开/关逻辑器件($<50\text{ ns}$)。

2.5 平板X射线源与探测器及视频适形CT成像关键技术研究

研究内容：针对医学诊疗应用对低剂量、高分辨、视频成像的CT技术需求，研究亚10纳米尖端场发射体与高亮度微纳电子源、快速微纳X射线束源及阵列寻址的关系，研制满足视频成像的可寻址微纳X射线源阵列面板；研究微纳器件结构中的纳米界面与光电转换、载流子快速输运、信号放大的关系，研制快速高灵敏度和宽动态响应范围的平板X射线探测器；研究视频适形成像的三维重构算法，研制采用平板X射线源与探测器的视频适形CT成像系统样机。

考核指标：（1）可寻址微纳X射线源阵列面板：发射体为纳米材料，尖端直径小于10纳米；单个电子源像素尺寸 \leq

50 μm , 单个像素响应时间 $\leq 0.1 \mu\text{s}$; 对角线尺寸 ≥ 8 英寸, X 射线束源阵列数量 $\geq 500 \times 200$, 阳极电压 $\geq 100 \text{ kV}$, 发光均匀性高于80%。 (2) 平板X射线探测器: 单个像素尺寸 $\leq 50 \mu\text{m}$, 单个像素响应时间 $\leq 2 \mu\text{s}$, 动态响应范围 $\geq 120 \text{ dB}$; 对角线尺寸 ≥ 8 英寸, 探测像素单元阵列数量 $\geq 3200 \times 2400$; (3) 视频适形CT成像系统样机, 成像分辨率优于50 μm , 三维图像重构时间 $\leq 60 \text{ s}$ 。

2.6 硅基低维半导体三维异质光电集成关键技术研究

研究内容: 针对新一代光电芯片的高密度集成与高通量信息处理需求, 开展低维半导体光电功能器件的三维异质集成研究。探索构筑低维半导体驱动编码的硅基高密度量子阱纳米光源阵列; 开发晶圆级低维半导体异质结可控制备及无损转移技术, 实现超快光电探测器阵列; 发展三维异质集成工艺实现光电功能互连, 构建多通道信号并行收发演示系统。探索片上高通量光电信息技术应用。

考核指标: 纳米光源阵列尺寸达4英寸, 阵列规模 1024×1024 , 单器件发光强度 $> 10^5$ 尼特; 低维半导体驱动管阵列规模达 1024×1024 , 单管工作速度 $> 10 \text{ MHz}$; 光电探测器阵列规模达 1024×1024 , 响应频率 $> 1 \text{ GHz}$; 片上器件集成数量 $> 3 \times 10^6$ 个; 单通道光电功能模块投影面积 $< 100 \mu\text{m}^2$, 信息传输带宽 $> 1 \text{ Mbit/s}$ 。

2.7 高偏振有机微纳激光材料与器件关键技术研究

研究内容：探索微纳尺度分子聚集体中的激子手性产生、传递和放大机制；从分子水平和纳米尺度上认识有机材料的激子手性起源和偏振发光的本质；研究自旋极化激发态过程的微观调控机制，通过激子耦合及纳米微腔效应实现高性能激光出射；利用外场手段诱导自旋简并态的塞曼效应，调控有机材料发光的偏振属性；构建具有特定线偏振、圆偏振发光属性的有机微纳激光阵列，探索其在新型显示技术中的应用。

考核指标：有机微纳激光光谱覆盖全可见(400-750 nm)范围，激光线偏振比 $>20:1$ ，激光阵列器件色域范围超过标准RGB空间30%以上；光致圆偏振发光g值 >0.5 ，电注入偏振发光器件g值 >0.1 ，外量子效率 $>20\%$ ，器件寿命(LT50) >500 h；单个微纳器件中外场对发光偏振的有效调制幅度 $>20\%$ 。

2.8 石墨炔聚集态结构可控制备及电化学储能基础研究

研究内容：石墨炔具有我国自主知识产权，是我国科学家引领的领域。主要研究石墨炔独特原子排布与不同于传统碳材料化学与sp和sp²杂化的二维网络电子结构与其高效储能、化学转化及新概念器件中等特殊功能的关系，研究碳化键和本征带隙等特征与石墨炔晶体及连续制备超大面积单层和少层石墨炔晶态薄膜的关系，发展石墨炔及其功能材

料生长、组装和性能调控的新现象和新知识。

考核指标：揭示石墨炔连续制备超大面积单层和少层晶态薄膜生长的热力学和动力学基本问题；建立2-3种大面积、高晶化和高取向石墨炔晶态薄膜可控制备方法；发现3-5种原创的石墨炔“炔烯互变”等新概念引发的电化学储能新性质、新效应和新现象，提出基于石墨炔基纳米材料的电化学高效能源存储与智能转换过程的原创性基础原理。

2.9 多维纳米超材料声能调控机理及其射频器件研究

研究内容：微纳声学芯片是射频前端关键技术之一，开展基于多维纳米超材料的新一代声学芯片技术研究，阐明纳米级成核层对压电单晶薄膜的调控机制及表面晶格对声能的调控机理，建立多物理场仿真平台，研究大机电耦合系数、低损耗多层纳米异质衬底及超材料表面设计方法，突破三维结构的精细化纳米工艺，开发高性能射频器件，实现其在移动通信领域及在航天极端环境领域的示范应用。

考核指标：多维纳米超材料过渡层 $\leq 30\text{ nm}$ ，表面粗糙度 $\leq 0.5\text{ nm}$ ，摇摆曲线半峰宽 $\leq 0.5^\circ$ ，机电耦合系数 $\geq 25\%$ ；千根以上电极的三维多场精确仿真速度达到分钟级；超高速声学谐振器： $Q \geq 1000 @ 10\text{ GHz}$ ；无源标签传感器： $f_r \geq 3.5\text{ GHz}$ （-240~300°C），耐过载 $3.2 \times 10^4\text{ g}$ ，无线读取距离 $\geq 30\text{ m}$ 。

2.10 三维集成围栅器件关键技术研究

研究内容：针对 3 nm 以下节点大规模集成电路的纳米尺度制备关键核心问题，研究围栅器件的三维集成技术，探索设计与工艺协同优化的等效微缩方法，突破纳米尺度下高迁移率沟道材料、低接触电阻率、功函数调控等瓶颈问题，形成高密度的围栅器件三维集成制造方法，研制基于围栅器件的三维集成 CMOS 单元，完成环振、SRAM 等主要电路宏单元的演示验证。

考核指标：在晶圆垂直方向上集成不少于 2 层围栅结构器件，器件中最薄沟道厚度小于 10 nm，在 0.7 V 驱动电压下沟道电流密度 $\geq 400 \mu\text{A}/\mu\text{m}$ ，饱和区亚阈值摆幅 $\leq 70 \text{ mV/dec}$ ，电流开关比 $\geq 4 \times 10^6$ 。

2.11 基于莫尔超晶格的激子特性研究及单光子源应用关键技术研究

研究二维半导体莫尔超晶格的激子态发光特性，发展周期可控的莫尔超晶格制备方法（转角精度 <0.1 度），建立高时（ $<80 \text{ fs}$ ）空（ $<1 \text{ nm}$ ）分辨的原位光电表征技术，实现单光子发射阵列数 $>100 \times 100$ ；通过外场调控，获得单光子发射波长（800~1200 nm）、偏振极化率（ $>90\%$ ）、寿命（10 ns~1 μs ）等可控调节；探索莫尔激子单光子源的片上集成应用。

3. 纳米科技交叉融合创新

3.1 全柔性织物显示系统关键技术研究

研究内容：面向显示技术微型化、柔性化、集成化的发展需要，开展全柔性织物显示系统关键科学技术攻关研究。通过定向合成纳米发光材料、精准调控纤维电极表界面纳米结构和建立曲面发光微区原位表征方法学，探索纤维电极经纬交织组装新路线，实现多色彩、高分辨的柔性显示织物；开发织物电路高集成度微纳加工方法，获得集发电、储能、传感、显示等功能于一体的全柔性智能织物显示系统。

考核指标：织物显示系统发光亮度不低于 200 cd/m^2 ；在纤维电极表面有序集成 RGB 发光单元，其长宽尺寸小于 150 微米，发光单元密度不小于 72 ppi，刷新率不低于 30 Hz；悬垂系数小于 2；耐磨次数达到 5000 次以上；集成纤维锂离子电池，全电池能量密度超过 120 Wh/kg。

3.2 高性能钙钛矿发光材料与器件

研究内容：面向信息领域可穿戴终端对柔性显示器件的需求，聚焦高效高稳定金属卤化物钙钛矿发光材料与器件，研究钙钛矿发光材料组分和纳米结构的内在关联及其与材料光电性能的关系，研究多层纳米薄膜结构形貌构筑和界面调控及其对器件发光性能的影响规律，研究纳米尺度下钙钛矿发光材料与器件的可柔性化制备技术，研究钙钛矿发光器件中界面、体相及封装条件与稳定性的内在关联。

考核指标：（1）在电流密度不小于 100 mA cm^{-2} 条件下，

钙钛矿发光器件外量子效率大于 30%，柔性发光器件外量子效率大于 25%；（2）在 Rec.2020 色域及电流密度不小于 100 mA cm⁻² 条件下，实现红、绿、蓝发光器件外量子效率分别大于 20%、25%、15%，半衰期分别大于 100、200、50 小时。

3.3 大尺寸石墨烯单晶与高速光通信器件

针对下一代高速光通信技术中的关键支撑材料和器件集成需求，开展面向硅基集成的石墨烯单晶精准合成及规模化制备技术，研制与硅基光波导技术结合的片上集成石墨烯高速光通信器件。石墨烯单晶尺寸达 6 英寸，平整度优于 0.5 nm，层数为 ≥95% 单层；室温载流子迁移率高于 15000 cm²/ (V·s)；集成光通信器件数据速度 ≥30 Gbit/s。

3.4 大视野纳米数字显微芯片成像技术

研究超大规模纳米像素数字显微芯片的大规模集成工艺制程设计与成像串扰抑制方法；开展小体积、长时程、多模态大视野纳米数字显微芯片成像系统设计和研制；单个纳米数字显微芯片的像素数目 ≥10 亿，显微芯片量子效率 ≥30%，响应波段为 400~700 nm，实现 ≥100 mm² 视野中全部活细胞动态监测，成像分辨率优于 500 nm，帧频 ≥1 帧/秒。

3.5 纳米铌酸锂薄膜光子器件原理及加工

研究内容：面向 5G/6G 通讯、光计算、精密测量对现有芯片性能升级的重大需求，研究电、光、声场与铌酸锂纳米

薄膜中不同微纳结构相互作用原理与机制，发展基于铌酸锂纳米薄膜的微纳器件设计、关键加工工艺及集成技术，实现高速调制、高频滤波和高精光频控制等功能。

考核指标：制备可集成的纳米铌酸锂薄膜光子器件，实现性能指标：带宽 >70 GHz，功耗 <20 fJ/bit，滤波频率 >8 GHz，插入损耗 <4 dB，光频率梳光谱范围 >50 nm，超倍频程的连续谱展宽，波导色散 $<1\times10^{-25}$ s²/m。

3.6 面向空间环境的纳米功能薄膜设计制备与应用

研究内容：面向新一代空间应用需求，建立宏观尺度纳米薄膜材料的构筑与构效关系，制备可满足空间环境的轻质柔性纳米功能薄膜材料，发展纳米功能薄膜的设计制备新方法；探索功能单元及其聚合物界面对光反射/发射、声子热传导、力电耦合等的作用新机制与影响规律；建立纳米功能薄膜涂层的空间应用、稳定性与服役性能的评价体系。

考核指标：建立满足空间应用的轻质柔性纳米功能薄膜的设计制备方法，使热控涂层太阳光平均反射率 ≥ 0.95 ，长波红外平均发射率 ≥ 0.98 、减重25%以上；氮化硼(BN)复合薄膜面内外热导率均 ≥ 20 W/mK、体电阻率 $\geq 7\times10^4$ MΩ·cm；石墨烯薄膜面内热导率 ≥ 1600 W/mK(厚度 ≥ 300 μm)；柔性传感薄膜响应时间 ≤ 0.5 s、变形测量精度优于10 μm/m²。实现空间环境性能验证。

3.7 用于极端环境防护的结构功能一体化纳米复合材料及应用探索

研究内容：针对覆冰、雷击、高能冲击等极端环境和复杂使役条件，设计制备高性能纳米复合材料并实现长效应用；发展微纳表征测试技术，探索纳米结构及界面传热、电荷注入与传输、相变与损伤等机制、规律对材料宏观性能的作用，研究跨尺度力、热、电多场模型研究涵盖纳米复合材料多种失效模式的多尺度构效关系，为规模化轻质、结构功能一体化复合材料应用提供理论依据和设计原则。

考核指标：建立多尺度力、热、电特性构效关系模型，关键性能预测误差小于 20%；发展纳米复合技术，冰风洞实验下较现役材料覆冰量减少 90%，200 kA 雷击无显著损伤， $1 \text{ GW}\cdot\text{cm}^{-2}$ 高能冲击无显著破坏；实现其在航空航天等领域重要应用 2-3 例。

3.8 智能控释材料分子设计及纳米农药研制

研究内容：面向农业绿色发展所面临的农药减施增效国家重大需求，为我国自主创制的绿色农药新品种提供创新载体，研究环境友好硅基纳米空心结构智能控释载体材料的分子设计、水分散界面调控及其低成本规模化制备技术；发展高效农药负载技术和水分散农药控释新技术，研制纳米智能控释农药制剂，实现减量增效；开展农业有害生物的田间防

效和生态环境安全性评价研究，开展纳米农药使用技术规范及质量标准研究。

考核指标：研制3-5种纳米智能控释材料，突破纳米空心结构载体材料低成本规模化制备技术（可用于百吨级/年的实际生产）；研制3-4种新型绿色高效水分散纳米农药，与传统乳油剂型相比，农药原药用量减少1/3，持效时间延长30%以上，施药成本降低25%以上；开展田间科学试验，完成纳米农药安全性评价，建立1-3项纳米农药使用技术规范及质量标准。

3.9 超高灵敏检测痕量危险有害化学物质的纳米材料与技术

研究内容：面向特定场合危险有害化学物质（爆炸物、毒剂、毒品等）原位、快速、精准监测需求，发展纳米尺度有机光敏材料设计方法，研制晶态有机纳米孔材料及大尺寸高孔隙率纳米薄膜材料，研究结构基元、键合方法等对纳米材料结构和性能的影响和调控机制；发展纳米有机光敏材料器件化方法，研制具备实际应用能力的监测装置，验证其在典型行业和特定场合的技术有效性。

考核指标：揭示纳米尺度有机光敏材料对危险有害化学物质的响应机制，研发3-5种超高灵敏检测痕量危险有害化学物质的纳米材料；研制5种以上具备实际应用能力的危险有害化学物质监测装置（薄膜类敏感单元尺寸 $<3.0\text{ cm}\times1.5$

cm×1.5 cm, 响应时间 1-5 s, 冷启动时间<30 s), 探测灵敏度优于国家/行业标准。

3.10 深度除磷与磷回收的水处理纳米材料与技术

研究内容：研发基于功能有机载体的纳米级除磷材料(<10 nm), 发展适合于固定床水处理工艺的复合材料毫米级成型方法；研究复合材料通过载体/纳米颗粒的过程协同实现水中磷深度净化的效应与机制；构建水中磷形态定向调控-纳米材料，实现深度除磷与磷资源回收的集成工艺体系；开发以复合纳米材料为核心的深度除磷与磷回收集成技术，并进行实际应用验证。

考核指标：建立深度除磷复合纳米材料的制备以及材料毫米级成型的方法；揭示复合材料深度除磷过程中的载体/纳米颗粒的协同效应与机制；突破复合纳米材料规模化生产技术（可满足日产吨级）；开发磷形态定向调控-复合材料深度除磷与磷回收的集成技术及相关撬装式装置，验证其处理含磷废水(300 m³/d)的技术有效性。

3.11 极端条件下提升机体负荷能力的响应性纳米功能材料及技术研究

研究内容：针对高原高寒等极端条件下细胞线粒体受损、功能低下导致机体负荷能力下降的问题，构建靶向体内主要应激器官及效应细胞线粒体的纳米探针，发展可视化监测线

粒体效能的高分辨活体动态成像技术，研究线粒体动态行为与功能之间关系；研制可主动识别线粒体、并在线粒体内可控释放的响应性纳米材料，发展极端条件下提升受损线粒体网络效能的新方法，并形成批量化制备工艺。

考核指标：研制 2-4 种靶向主要应激器官效应细胞线粒体的纳米探针(尺寸 $<10\text{ nm}$)，包括荧光、磁和 PET 纳米探针，其对 ATP、ROS、NAD⁺和 NADH 的可视化检测限分别为 0.1 μM 、0.8 nM、1 μM 和 0.06 μM ；开发 2-3 种靶向心肺等器官、提升线粒体效能的纳米控释材料(尺寸为 50-200 nm，长效释放时间大于 24 小时，累积释放率大于 85%)，建立规模化制备工艺；实现海拔 3500 米以上机体主要应激器官干预后负荷能力提升 50%，完成临床前效果及安全性评价。

3.12 基于仿生纳米材料的关节软骨损伤修复技术

研究内容：面向关节软骨损伤修复的临床需求，研究基于仿生纳米复合材料的关节软骨损伤修复技术，发展新型关节软骨基质仿生纳米复合材料；研究仿生纳米材料结构与特征对细胞增殖、分化与基质重建等生物学行为影响的机制；研究仿生梯度结构关节软骨预构体 3D 生物打印技术，研究生物力学微环境对仿生关节软骨预构体性能影响的规律；研究仿生关节软骨植入体对软骨损伤修复的疗效。

考核指标：开发新型低摩擦系数 (<0.1) 和高耐磨性的

仿软骨基质纳米复合材料 5-7 种；实现透明软骨植入体压缩模量 $\geq 5 \text{ MPa}$ ；研制 1 套可构建仿生梯度结构的 3D 生物打印设备（线宽 $\leq 50 \mu\text{m}$, 打印速度 $\geq 50 \text{ mm/s}$ ）；开发 3-5 种具有纳米孔道的细胞包覆材料；获得 1-2 种三类医疗器械临床批件。

3.13 体内原位组装可形变纳米结构设计与抑瘤效应及其代谢过程的基础研究

设计生物相容性的多肽单元，研究其生物微环境中组装过程，构筑病理/生理环境因子调控的体内原位组装和形变纳米体系；研究形变纳米结构与泌尿系统靶向富集、病灶滞留、体内转运和快速代谢规律；建立原位自组装形变纳米体系对泌尿系统肿瘤诊疗一体化的高效安全的新方法，肿瘤组织滞留时间大于 6 天，在手术过程中对 $< 1 \text{ mm}$ 肿瘤稳定成像时间 $> 24 \text{ h}$ 。

3.14 植物源光敏剂纳米结构组装体的功能调控与构效关系研究

研究内容：研究植物源新型光敏剂的纳米结构组装原理；探索智能纳米组装体靶向肿瘤、血管、细菌、病毒的功能与调控方法及构效关系；植物源新型光敏剂的纳米组装体系在细胞和组织层面的输运、识别、杀伤、代谢等的生物学机制；开展植物源光敏剂纳米药物用于光动力治疗恶性肿瘤、血管

畸形、细菌/病毒感染等疾病的临床前效果研究。

考核指标：研发出3-5种植物源光敏剂组装的粒径 ≤ 200 nm新型纳米药物，在600-900 纳米的光动力治疗窗口实现强吸收，摩尔消光系数大于 $20000\text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$ ，多分散系数 ≤ 0.5 ，包封率 $\geq 80\%$ ；完成光动力治疗恶性肿瘤、血管畸形、细菌/病毒感染的临床前效果的基础研究，至少1种纳米药物获得I类新药临床许可，进入临床试验。

3.15 纳米酶精准调控及用于血液恶性肿瘤诊疗研究

合成制备氧化还原性能可调的纳米酶，针对白血病等血液恶性肿瘤细胞与环境研发定向有序和定量可控纳米酶催化技术；研究基于纳米酶的细胞和靶器官/组织中免疫微环境精准调控方法，发展纳米酶协同的细胞治疗技术；建立其评价方法及疗效和预后评估技术，制定纳米酶国际标准1-2项、国家标准2-3项；获批1-2个国家药监局医疗器械注册证。

3.16 用于心脑血管疾病治疗且分子结构明确的纳米药物

研究内容：结合纳米尺度药物长循环低毒性的特点以及分子结构明确的药物在质量可控方面的优势，研制在纳米尺度对于心脑血管重大疾病具有显著疗效且分子结构明确的纳米药物。研究其纳米结构、纳米尺度及纳米电子特性对于药物治疗效果和代谢动力学的影响规律，建立结构明确纳米

药物的质量检测标准和安全性评估方法，并完成临床前研究。

考核指标：研制 3-5 种分子结构确定的纳米药物用于心脑血管疾病(如脑卒中和心梗等)的治疗，纳米药物尺寸 1-10 nm，疗效优于心脑血管药依达拉奉；建立 3-5 项纳米药物质量标准和安全性检测方法，体内检测限小于 1 ng/g；获得 1 件以上纳米药物临床试验批件。

3.17 内源性纳米基元组装生物材料可控制备及其肿瘤治疗新技术

研究尺寸均一可控、高效低毒、高生物相容性的工程化内源性生物纳米基元材料可控组装的原理方法和技术，建立用于药物（核酸药物、溶瘤病毒等）高效递送系统，肿瘤富集效率 $> 10\% \text{ ID/g}$ ，揭示肿瘤细胞的响应机制；发展 1-2 种体内实时示踪技术及安全性评价方法；建立符合 GMP 标准的规模化制备技术和质控标准，完成临床前研究，获得 1 项临床批件。

3.18 新型纳米药物调控口腔微生态失衡的递送技术研究

研究纳米分析传感、微流控分析一体化的口腔微生态的精准检测新技术，构建双向调控新型纳米药物递送体系，揭示协同干预口腔及其累及的系统性疾病多靶点调节机制和作用规律。开发 1 套基于纳米技术的口腔微生态失衡及相

关疾病的早诊和预警纳米传感系统，实现口腔-系统疾病协同调控，完成1种药物纳米材料递送系统的临床前研究。

4. 青年科学家项目

4.1 外场操控新型有机微纳米晶体定向运动及精准定位

区别于国外已报道的偶氮苯等由于化学反应引起的微纳晶体运动体系，研发具有自主知识产权的外场驱动持续定向运动的新型有机微纳米晶体；研究有机微纳米晶体组成及结构与外场驱动定向运动的构效关系及晶体内分子受激协同运动机制；实现有机微纳米晶体在二维平面上微米/分钟速度、毫米级长度、纳米级精度的定向移动和精准定位。

4.2 新一代疫苗载体纳米材料设计制备及其应用基础研究

针对新型疫苗载体材料面临的难题，我们需要系统性研究纳米载体材料与具有几何排列特征的病毒表面蛋白相互作用，实现人工可控的三维自组装纳米材料对于抗原空间排列的纳米尺度精确控制，从而有效调控免疫反应的效果。研究内容包括：开拓自组装纳米结构与多组分抗原蛋白自组装方法；研究纳米材料性质对免疫反应调控机理；构建高通量的免疫功能分析方法。为新一代疫苗构建自主知识产权创新型纳米材料载体，建立普适性的纳米载体设计方法。

4.3 二维极化激元晶体光手性功能材料设计及应用

面向生物大分子的高灵敏、高精度检测等需求，研究二维极化激元晶体序构与高手性特性关联机制，研究手性二维极化激元晶体序构与生物大分子互作用的动力学机制，研制高手性二维极化激元序构检测功能材料，开展生物大分子的手性检测验证。

4.4 二维异质结构激子极化激元物理及器件

面向实现功能化、集成化片上光电子器件的需求，开展二维异质结构激子极化激元物理及应用研究，探索新型光学微纳结构与异质结激子强耦合的新机制，发展多维度、宽频谱、低功耗的新型光电调控和感知器件。

4.5 纳米机器人

研究面向精准医疗和环境监测等重大需求的纳米机器人技术，建立纳米机器人功能材料开发和功能集成的交叉科学方法，为发展智能纳米机器人提供新思路和新技术。

4.6 纳米超快成像技术研究

面向超快观测的极端时间尺度光场调控灵活性、高集成度、高精度探测等需求，研究微纳结构在飞秒级时间尺度下的多维度时空耦合原理及联合调控机制，探索高集成度、高精度超快微纳探测原理，开展灵活、集成、精确的超快微纳光学探测新思路、新技术。